



LEICA FORTIS 6

Dati tecnici



Cannocchiale	Leica Fortis 6 1-6x24 i	Leica Fortis 6 2-12x50 i
Contenuto della confezione	tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria	tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria
Diametro lente frontale	24 mm	50 mm
Ingrandimento	1-6x	2-12x
Zoom	6x	6x
Campo visivo a 100 metri (ingrandimento da min. a mass.)	43,4 m a 7 m	20,4 m a 3,5 m
Estrazione pupillare	> 90 mm	> 90 mm
Pupilla di uscita (ingrandimento da min. a mass.)	11,5 mm a 4,0 mm	11,2 mm a 4,1 mm
Parallasse	100 m	100 m
Compensazione diottrica	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Rivestimento	AquaDura®	AquaDura®
Trasmissione	92%	92%
Sistema di montaggio	Anelli da 30 mm, slitta interna Zeiss	Anelli da 30 mm, slitta interna Zeiss
Correzione punto d'impatto	1 cm/100 m per click	1 cm/100 m per click
Campo di regolazione del reticolo (orizzontale x verticale)	200 x 140 cm	150 x 140 cm
Filettatura anteriore per filtro	M 28 x 0,75	M 52 x 0,75 mm
Lunghezza	272 mm	335 mm
Peso senso / con slitta	544 g / 570 g	700 g / 725 g
Impermeabilità	fino a 4 m/riempito con azoto	fino a 4 m/riempito con azoto
Reticoli disponibili	L-4a	L-4a
Dimensione del punto luminoso con ingrandimento 10x	1,5 cm/100 m	1,5 cm/100 m
Illuminazione reticolo/tipo	Punto, 9 livelli di luminosità	Punto, 9 livelli di luminosità
Spegnimento automatico	3 min, ± 75°	3 min, ± 75°
Accensione automatica	sì, attivata da posizione e/o movimento	sì, attivata da posizione e/o movimento
Codice Reticolo		
L-4a	50050	50060
L-4a con slitta	50051	50061
L-4a con BDC	--	50070
L-4a con BDC e slitta	--	50071